



QUIRA PLUS

LUMINAIRES ENCASTRÉS

QUIRA PLUS : un luminaire encastré qui s'y entend en confort d'éclairage et en puissance.

QUIRA PLUS s'oriente pour mettre les articles en valeur sur la surface de vente, sans dépasser du plafond. Et orienté vers le haut,

QUIRA PLUS atteint n'importe quelle décoration en hauteur avec grande précision.

Équipé en option du module ACTIVE LED

permettant le réglage exact de l'intensité et de la température de couleur. Gestion d'éclairage

sans fil à présent disponible pour les modernisations faibles en installation.



Un véritable concentré de puissance

Paquets de lumens jusqu'à 7000 lm



Domaine d'application idéal

Utilisation optimale pour les grandes hauteurs de pièce.



Fixation bien pensée

Notre propre développement pour un confort Montage






Bien protégé

Vitre en option pour protéger des salissures



Confort visuel optimal

Anneau frontal noir pour un antiéblouissement optimal



QUIRA PLUS

www.oktalite.com/quira-plus

Type de lampe	Luminaires encastrés
Domaine d'application	Eclairage d'accentuation, décoration de haut niveau
Rayon d'action	pivotant à 355° et inclinable à 85° (15° vers l'intérieur, 70° vers l'extérieur)
Fixation	Ressort pliable Oktalite
Épaisseur du plafond	1-25 mm
Découpe du plafond	175 mm
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Spot, Flood moyen, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Classe de flux lumineux LED	1500 lm - 7000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Couleur de lumière Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Couleur de lumière variable	Tunable Meat, Active (2700 K - 6500 K)
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 1,3 kg
Marque de certification	