



QUIRA PLUS

INBOUWARAMATUREN

QUIRA PLUS: lichtcomfort en sterke prestaties zijn voor deze inbouwspot vanzelfsprekend.

QUIRA PLUS laat zich wegzwenken om de aandacht te vestigen de producten in de verkoopruimte. De armatuur blijft hierbij vlak met het plafond. In uitgezwenkte positie zet QUIRA PLUS elke hoge decoratie doelgericht in het juiste licht. Optioneel uitgerust met de ACTIVE led-module. Deze maakt een precieze instelling van het licht mogelijk wat intensiteit en kleurtemperatuur betreft. Nu ook wireless lichtmanagement beschikbaar voor een modernisering met eenvoudige installatie.



Echte power pack

Lumenpakketten tot 7000 lm



Ideaal toepassingsgebied

Optimaal gebruik voor hoge plafonds.



Geraffineerde sluiting

Onze eigen ontwikkeling voor een comfortabele Montage




Goed beschermd

Optionele glasplaat ter bescherming tegen vuil




Optimaal visueel comfort

Zwarte voorring voor optimale verblindingsbescherming



FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

QUIRA PLUS

www.oktalite.com/quira-plus

Type armatuur	Inbouwaramaturen
Toepassingsgebied	Accentverlichting, hoge decoratie
Bereik van actie	355° draaibaar en 85° zwenkbaar (15° naar binnen, 70° naar buiten)
Bevestiging	Okталite klapveer
Dikte plafond	1-25 mm
Plafonduitsparing	175 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 7000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Variabele lichte kleur	Tunable Meat, Active (2700 K - 6500 K)
Toevoereenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9006 witaluminium
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	ca. 1,3 kg
Testcijfer	