



CANILO PLUS PENDELARMATUREN

De CANILO PLUS pendelarmatuur voegt nog een vermogenspakket toe aan de Canilo armaturenfamilie. Met maximaal 6000 lumen is dit de ideale keuze voor ruimtes met hoge plafonds of ruimtes waar sterke accenten en een dramatisch spel van licht en schaduw gewenst zijn. De lengte van de pendel kan zonder gereedschap worden aangepast en is dus eenvoudig te installeren.



Individuele stijl

Zijflap kan in kleur worden aangepast aan CI van de klant



Uniform effect

De ophanging en beugel geven de montagerichting aan en zorgen voor een rustig totaalbeeld als er meerdere armaturen zijn.



Diverse montagemogelijkheden

Voor montage zijn een plafondkap, een plafondrondstuk of een adapter voor bevestiging aan geleiderails verkrijgbaar



Hoog visueel comfort

Verzonken reflector zorgt voor goede verblindingsbescherming zonder lichtverlies



CANILO PLUS

www.oktalite.com/canilo-plus

Type armatuur	Pendelarmaturen
Toepassingsgebied	Accentverlichting
Bereik van actie	Stijf
Bevestiging	3P geleiderail, structuur
Dikte plafond	1 - 25 mm
Slingerlengte	1500 mm, 3000 mm
Verlichtingstechnologie	LED
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstroomklasse	4000 lm
Lichte kleur CRI 80	3000 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3200 K - Efficient White
Toevoereenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	ca. 3,0 kg
Testcijfer	  

