



CANILO

LUMINAIRES SUSPENDUS

Un design classique et élégant caractérise CANILO et offre un élément particulier pour soutenir le CI du client : La languette latérale peut être personnalisée en couleur. Le réflecteur en retrait avec anneau anti-éblouissant intégré offre un grand confort visuel. La suspension variable et réglable sans outil sous forme de câble sous tension lui confère un look élégant.



Style individuel

La couleur de la languette latérale peut être adaptée à l'identité visuelle du client



Un effet uniforme

La suspension et la languette indiquent le sens de montage et assurent une image d'ensemble calme en cas de plusieurs luminaires.




Diverses possibilités de fixation

Pour la fixation, il existe un baldaquin de plafond, une couronne de plafond ou un adaptateur pour le montage sur des rails électriques.



Grand confort visuel

Le réflecteur en retrait assure une bonne protection contre l'éblouissement, sans perte de lumière



CANILO

www.oktalite.com/canilo

Type de lampe	Luminaires suspendus
Domaine d'application	Éclairage d'accentuation
Rayon d'action	rigide
Fixation	Rail d'alimentation 3P, montage, installation
Épaisseur du plafond	1 - 25 mm
Longueur du pendule	1500 mm, 3000 mm
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Classe de flux lumineux LED	2000 lm - 3000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	environ 2,0
Marque de certification	

