



CANILO

PENDELARMATUREN

CANILO wordt gekenmerkt door zijn klassieke, elegante ontwerp en biedt een speciaal element om de CI van de klant te ondersteunen: Het zijflapje kan qua kleur worden aangepast. De verzonken reflector met geïntegreerde verblindingsring biedt een hoog niveau van visueel comfort. De variabele en zonder gereedschap verstelbare ophanging in de vorm van een stroomvoerende kabel zorgt voor een elegante uitstraling.



Individuele stijl

Zijflap kan in kleur worden aangepast aan CI van de klant



Uniform effect

De ophanging en beugel geven de montagerichting aan en zorgen voor een rustig totaalbeeld als er meerdere armaturen zijn.




Diverse montagemogelijkheden

Voor montage zijn een plafondkap, een plafondrondstuk of een adapter voor bevestiging aan geleiderails verkrijgbaar



Hoog visueel comfort

Verzonken reflector zorgt voor goede verblindingsbescherming zonder lichtverlies



CANILO

www.oktalite.com/canilo

Type armatuur	Pendelarmaturen
Toepassingsgebied	Accentverlichting
Bereik van actie	Stijf
Bevestiging	3P geleiderail, structuur, installatie
Dikte plafond	1 - 25 mm
Slingerlengte	1500 mm, 3000 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstroomklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Toevoereenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	ca. 2,0 kg
Testcijfer	  

