



CANILO

OPRAWA WISZĄCA

CANILO charakteryzuje się klasycznym, eleganckim wzornictwem i oferuje specjalny element wspierający CI klienta: Boczna klapka może być dostosowana pod względem koloru. Wpuszczany odbłyśnik ze zintegrowanym pierścieniem przeciwodblaskowym zapewnia wysoki poziom komfortu wizualnego. Zmienne i regulowane bez użycia narzędzi zawieszenie w postaci przewodu prądowego nadaje mu elegancki wygląd.



Indywidualny styl

Klapka boczna może być dopasowana kolorystycznie do CI klienta



Jednolity efekt

Zawieszenie i wspornik określają kierunek montażu i zapewniają spokojny ogólny wygląd w przypadku kilku opraw.





Różne opcje montażu

Do montażu dostępny jest daszek sufitowy, zaokrąglenie sufitowe lub adapter do mocowania do szyn prądowych



Wysoki komfort wizualny

Wpuszczany reflektor zapewnia dobrą kontrolę ośnienia bez utraty światła



CANILO

www.oktalite.com/canilo

Typ oprawy	Oprawa wisząca
Zakres zastosowania	Oświetlenie akcentujące
Zakres działania	Sztywny
Mocowanie	Szyna przewodząca 3P, konstrukcja, instalacja
Grubość sufitu	1 - 25 mm
Długość wahadła	1500 mm, 3000 mm
Technologia oświetleniowa	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Kąt wiązki	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Klasa strumienia świetlnego LED	2000 lm - 3000 lm
Jasny kolor CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K
Jasny kolor CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Jednostka zasilająca	Zintegrowany sterownik
Jasny oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9016 biały beskidzki Kolory specjalne na zamówienie
Powierzchnia	Konstrukcja malowana proszkowo
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60 Hz
Waga	ok. 2,0
Znak testowy	  

