



JUNO

PENDELARMATUREN

De JUNO productfamilie vormt een sterk trio met de toevoeging van de pendelarmatuur. De armatuur, die bekroond werd voor haar geslaagde combinatie van design en lichtregeling, zorgt in elke uitvoering voor een uitstekende winkelverlichting. Ze is ook ideaal als allrounder voor complete winkelverlichting: Basisverlichting, productassortiment- en gangpadverlichting met de TWIN-versie of zelfs de accentuering van toonbanken en tafels kunnen met deze armatuur op maat worden gemaakt. Het handelsmerk van de JUNO, het zichtbare maar verblindingsvrije licht van de vrije lens, kan met de pendelarmatuur nog directer worden ervaren.



Optimale lichtverdeling

Nauwkeurige lichtregeling van de vrije lens dankzij Oktalite reflector DNA



Ideale toepassingen

Hanglamp plus railspot - allrounder licht voor goederen en architectuur



Nieuwe designtaal

Filigraan, elegant uiterlijk en opwindend langeafstandseffect dankzij druppelvormige lens



Eenvoudige uitlijning

Fijnafstelling van de hanglengte op de plafondbevestiging van 0 tot 1,5 meter of 1,5 tot 3 meter



Intelligent licht

Eenvoudig digitaal: LED^{IQ} maakt verlichtingsregeling heel eenvoudig



JUNO

www.oktalite.com/juno

Type armatuur	Pendelarmaturen
Toepassingsgebied	Decoratieve verlichting
Bereik van actie	Stijf
Bevestiging	3P geleiderail, structuur
Slingerlengte	1500 mm, 3000 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Ovaal
LED Lichtstroomklasse	2000 lm, 3000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Toevoereenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	ca. 2,2 kg
Testcijfer	 

