



JUNO

OPRAWA WISZĄCA

Rodzina produktów JUNO stanowi silne trio dzięki dodaniu oprawy zwieszanej. Oprawa, która zdobyła nagrody za udane połączenie wzornictwa i sterowania światłem, zapewnia doskonałe oświetlenie sklepowe w każdej wersji. Jest również idealna jako wszechstronne rozwiązanie do kompletnego oświetlenia sklepu: podstawowe oświetlenie, oświetlenie asortymentu i alejek w wersji TWIN, a nawet akcentowanie lad i stołów można dostosować za pomocą tej oprawy. Znak rozpoznawczy JUNO, jego widoczne, ale nieoślepiające światło z soczewki o swobodnym kształcie, można doświadczyć bardziej bezpośrednio dzięki oprawie zwieszanej.



Optymalny rozsył światła

Precyzyjna kontrola światła obiektywu o swobodnym kształcie dzięki odbłyśnikowi Oktalite DNA



Idealne zastosowania

Lampa wisząca plus reflektor szynowy - wszechstronne oświetlenie dla towarów i architektury



Nowy język projektowania

Filigranowy, elegancki wygląd i ekscytujący efekt dalekiego zasięgu dzięki soczewce w kształcie kropli





Łatwe wyrównanie

Precyzyjna regulacja długości zawieszki na mocowaniu sufitowym od 0 do 1,5 metra lub od 1,5 do 3 metrów



Inteligentne światło

Po prostu cyfrowy: LED^{IQ} sprawia, że sterowanie oświetleniem jest bardzo proste



JUNO

www.oktalite.com/juno

Typ oprawy	Oprawa wisząca
Zakres zastosowania	Oświetlenie dekoracyjne
Zakres działania	Sztywny
Mocowanie	Szyna przewodząca 3P, konstrukcja
Długość wahadła	1500 mm, 3000 mm
Technologia oświetleniowa	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Kąt wiązki	Owal
Klasa strumienia świetlnego LED	2000 lm, 3000 lm
Jasny kolor CRI 80	2700 K, 3000 K, 4000 K
Jasny kolor CRI 90	3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Jednostka zasilająca	Zintegrowany sterownik
Jasny oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9016 biały beskidzki Kolory specjalne na zamówienie
Powierzchnia	konstrukcja malowana proszkowo
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60 Hz
Waga	ok. 2,2 kg
Znak testowy	