



SISTEMA COMPACT

SYSTEM | PROIETTORE DA INCASSO

Compatto, flessibile, modulare: SISTEMA COMPACT convince per l'installazione completamente priva di attrezzi, dalla cornice al modulo luminoso. Il faretto rettangolare si adatta perfettamente a un moderno concetto di negozio.



Varie dimensioni

Faretti da incasso a una o due celle per applicazioni retail, aperture di installazione: 160x1600 mm (cella singola) e 160x300 mm (cella doppia)



Installazione semplice

Montaggio senza attrezzi di telai e moduli cardanici ad angolo retto




Ampia scelta di LED

Disponibile in quattro colori di luce bianca e nei colori speciali Efficient White e Brilliant Colour.



Immagine del soffitto calmo

Si adatta in modo neutro e oggettivo a qualsiasi progetto di negozio



SISTEMA COMPACT

www.oktalite.com/sistema-c

Tipo di apparecchio	System Proiettore da incasso
Campo di impiego	Illuminazione d'accento, illuminazione di base
Campo d'azione	Può essere ruotato di 355° e ruotato di 90°.
Fissaggio	Chiusura a molla
Spessore del soffitto	1-25 mm
Taglio a soffitto	160 x 160 mm, 160 x 300 mm
Tecnologia di illuminazione	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Angolo del fascio luminoso	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Classe di flusso luminoso	2000 lm - 5000 lm
Colore chiaro CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Colore chiaro CRI 90	3100 K - - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K Efficient Cool
Unità di alimentazione	Driver separato
Colore chiaro	RAL 9005 nero profondo Alluminio bianco RAL 9006 RAL 9016 bianco traffico Colori speciali su richiesta
Superficie	struttura verniciata a polvere
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Peso	1 cellula = circa 1,2 kg, 2 cellule = circa 2,2 kg
Marchio di prova	  

