



## SISTEMA COMPACT

SYTSEM | INBOUWARAMATUREN

Compact, flexibel, modulair - SISTEMA COMPACT maakt indruk met een volledig gereedschapsloze installatie van het frame tot de lichtmodule. De rechthoekige spot past perfect in een modern winkelconcept.



### Diverse maten

Eencellige of tweecellige inbouwspots voor winkeltoepassingen, inbouwopeningen: 160x1600 mm (eencellig) en 160x300 mm (tweecellig)



### Eenvoudige installatie

Montage zonder gereedschap van rechthoekige frames en gimbalmodules



### Grote LED-selectie

Verkrijgbaar in vier witte lichtkleuren en de speciale lichtkleuren Efficient White en Brilliant Colour




### Afbeelding van rustig plafond


Past zich neutraal en objectief aan elk winkelontwerp aan




FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

## SISTEMA COMPACT

[www.oktalite.com/sistema-c](http://www.oktalite.com/sistema-c)

Type armatuur	System   Inbouwarmaturen
Toepassingsgebied	Accentverlichting, sfeerverlichting
Bereik van actie	355° draaibaar en 90° zwenkbaar
Bevestiging	Veersluiting
Dikte plafond	1-25 mm
Plafonduitsparing	160 x 160 mm, 160 x 300 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Toevoereenheid	Aparte bestuurder  RAL 9005 diepzwart
Kleur armatuur	RAL 9006 witaluminium RAL 9016 verkeerswit  Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	1-cellig = ca. 1,2 kg, 2-cellig = ca. 2,2 kg
Testcijfer	