



SISTEMA COMPACT

SYSTEM | LUMINARIAS EMPOTRABLES

Compacto, flexible, modular: SISTEMA COMPACT convence por su montaje sin herramientas, desde el marco hasta el módulo luminoso. El foco rectangular encaja perfectamente en un concepto de tienda moderno.



Varios tamaños

Focos empotrables de una o dos células para aplicaciones comerciales, aperturas de montaje: 160x1600 mm (una célula) y 160x300 mm (dos células)



Instalación sencilla

Montaje sin herramientas de bastidores en ángulo recto y módulos cardán




Amplia selección de LED

Disponible en cuatro colores de luz blanca y los colores especiales Efficient White y Brilliant Colour



Imagen de techo en calma

Se adapta de forma neutra y objetiva a cualquier diseño de tienda



SISTEMA COMPACT

www.oktalite.com/sistema-c

Tipo de luminaria	System Luminarias empotrables
Ámbito de aplicación	Iluminación acentuada, iluminación básica
Campo de acción	Puede girar 355° y pivotar 90
Fijación	Cierre de muelle
Grosor del techo	1-25 mm
Recorte de techo	160 x 160 mm, 160 x 300 mm
Iluminación	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ángulo de haz	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Clase de flujo luminoso	2000 lm - 5000 lm
Color de la luz CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Color de la luz CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Unidad de suministro	Controlador por separado
Color claro	RAL 9005 negro intenso RAL 9006 aluminio blanco RAL 9016 blanco tráfico Colores especiales a petición
Superficie	estructura recubierta de polvo
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60 Hz
Peso	1 célula = aprox. 1,2 kg, 2 células = aprox. 2,2 kg
Marca de prueba	  

