



## CANILO PLUS

### OPBOUWSPOTS

CANILO PLUS is de krachtpatser van de Canilo armatuurfamilie. Met een lichtopbrengst tot 7000 lumen kan deze overal worden gebruikt waar een hoge lichtopbrengst nodig is - bijvoorbeeld in ruimtes met hoge plafonds of waar sterke accenten en een dramatisch spel van licht en schaduw gewenst zijn.



#### Krachtpakket

Witte lichtkleuren tot 7000 lm, speciale lichtspectra voor de versvoedingssector tot 4000 lm



#### Elegant ontwerp

Klassiek ontwerp met elegante proporties - CANILO past in elk winkelontwerp





#### Goed beschermd

Optionele glasplaat ter bescherming tegen vuil



#### Hoog visueel comfort

Altijd zwarte antiverblindingsring biedt extreem hoog visueel comfort als designelement



## CANILO PLUS

[www.oktalite.com/canilo-plus](http://www.oktalite.com/canilo-plus)

Type armatuur	Opbouwspots
Toepassingsgebied	Hoge decoratie, accentverlichting
Bereik van actie	355° draaibaar en 200° zwenkbaar
Bevestiging	3P geleidingsrail, niet geschikt voor verticale montage
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstroomklasse	3000 lm - 7000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Toevoerenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9006 witaluminium
	RAL 9016 verkeerswit
Oppervlak	Speciale kleuren op aanvraag
Nominale spanning	structuur met poedercoating
Gewicht	220 - 240 V, 50/60 Hz
Testcijfer	ca. 3,0 kg

