



GRADO TWIN

OPBOUWSPOTS

Nieuwe mogelijkheden op het gebied van de verlichting van winkelgangen: de GRADO TWIN zorgt met zijn twee 110° naar beide zijden zwenkbare armatuurkoppen voor een optimale verlichting van waren in de winkelgang en over de complete hoogte van winkelstellingen. Beide armatuurkoppen zijn uitgerust met een kapreflector die verblinding tegengaat. De harmonische lichtverdeling over de waren biedt extra zichtcomfort.



Optimale lichtverdeling

- Gedefinieerde lichtweergave per armatuurkop 3,0 x 1,20 m met zacht verlopende randen
- Hoge optische werkingsgraad van ca. 93 % per armatuurkop



Ideale toepassingen

Verlichting van winkelgangen





Zeer beweeglijk

110° graden zwenkbaar (waarvan 20° naar boven) en tot 355° graden draaibaar



Intelligente verlichting

LED^{IQ} voor uw slimme verlichtingsbeheer, bediening van schakelbaar, DALI tot Bluetooth LE



GRADO TWIN

www.oktalite.com/grado-twin

Type armatuur	Opbouwspots
Toepassingsgebied	Gangpadzoneverlichting, sfeerverlichting
Bereik van actie	220° draaibaar
Bevestiging	3P geleidingsrail, niet geschikt voor verticale montage
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Wide Flood
LED lichtstroomklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food
Toevoerenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9006 witaluminium
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 2,7 kg
Testcijfer	