



LENTY MINI

STROMSCHIENENSTRAHLER

Klein, aber oho: Mit LENTY MINI wird die Strahlerfamilie LENTY komplett. Die miniaturisierte Linsentechnik performt so fokussiert wie bei den Großen: Auch mit kleinen Lumenpaketen setzt das hellere Kernlicht brillante Akzente überall, wo ein dezenter Auftritt im Vordergrund steht. Zum Beispiel im Multispace-Office, in kleineren Verkaufsräumen oder bei geringeren Deckenhöhen.



Linsen- statt Reflektortechnik

Konzentrierteres und gerichtetes Licht auf der Zielfläche



Highlights setzen

Hohe Lichtintensität bei 500 bzw. 1000 lm; Ausstrahlwinkel von Spot, Medium Flood bis Flood



Für alle Lichtfarben CRI > 90

Authentische Ausleuchtungen u. a. mit Brilliant Colour oder Efficient White



Kompatibel für Shop, Office, Architecture

Multifunktional in Weiß oder Schwarz, Frontring in Weiß oder Schwarz



Intelligentes Licht

LED^{IQ} für Ihr smartes Lichtmanagement; Steuerungen von schaltbar, DALI, Bluetooth bis zu BLE



LENTY MINI

www.oktalite.com/lenty-mini

Leuchtentyp	Stromschienenstrahler
Einsatzgebiet	Akzentbeleuchtung im Office und Retail
Aktionsradius	um 355° drehbar und 100° schwenkbar
Befestigung	3P Stromschiene, nicht zur vertikalen Montage geeignet
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ausstrahlcharakteristik	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstromklasse	500 lm - 1000 lm
Lichtfarbe CRI 80	3000 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K – Efficient Cool
Versorgungseinheit	Track Driver 3PTD Invisible Driver 3PID (Coming soon)
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet, Polycarbonat (PC)
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 0,28 kg
Prüfzeichen	  

