



LENTY MINI

OPBOUWSPOTS

Klein maar krachtig: LENTY MINI vervolledigt de LENTY spotserie. De geminiaturiseerde lenstechnologie presteert even gefocust als de grote: Zelfs met kleine lumenpakketten zet het fellere kernlicht briljante accenten overal waar een discrete uitstraling belangrijk is.

Bijvoorbeeld in kantoren met meerdere ruimtes, in kleinere verkoopruimtes of bij lagere plafonhoogtes.



Lens technologie in plaats van reflector technologie

Meer geconcentreerd en gericht licht op het doeloppervlak



Hoogtepunten van de set

Hoge lichtintensiteit met 500 of 1000 lm; Stralingshoek van spot, gemiddelde overstroming tot overstroming



Voor alle lichtkleuren CRI > 90

Authentieke verlichting met onder andere Brilliant Colour of Efficient White





Geschikt voor winkel, kantoor, architectuur

Multifunctioneel in wit of zwart, Voorring in wit of zwart



Intelligent licht

LED^{IQ} voor uw slimme verlichtingsbeheer; bediening van schakelbaar, DALI, Bluetooth tot BLE



LENTY MINI

www.oktalite.com/lenty-mini

Type armatuur	Opbouwspots
Toepassingsgebied	Accentverlichting in kantoren en winkels
Bereik van actie	355° draaibaar en 100° zwenkbaar
Bevestiging	3P geleidingsrail, niet geschikt voor verticale montage
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	500 lm - 1000 lm
Lichte kleur CRI 80	3000 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K – Efficient Cool
Toevoereenheid	Driver (baan) 3PTD Driver (onzichtbaar) 3PID (Coming soon)
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating, polycarbonaat (PC)
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 0,28 kg
Testcijfer	  

