



## LENTY TRACK

### PROJEKTORY

LENTY TRACK zachwyca światłem, które bardziej niż kiedykolwiek podkreśla towary i powierzchnie. Aranżacje w projektowaniu wnętrz, jak również pojedyncze produkty – ta dyskretna oprawa to multitalent w zakresie ukierunkowanego oświetlenia. Dzięki specjalnie opracowanej technologii soczewek ten mały, nowoczesny projektor przekonuje m.in. w branży modowej doskonałą jakością skupionego światła. Czy to pokaz mody, czy oświetlenie powierzchni: światło główne, jaśniejsze niż światło projektorów odbłyśnikowych, wyraźniej odcina obiekty docelowe od otoczenia, umożliwiając w ten sposób nowe koncepcje oświetleniowe.



#### Technologia soczewek zamiast odbłyśników

Bardziej skupione i ukierunkowane światło na powierzchni docelowej



#### Akcenty świetlne

Wysokie natężenie światła 1000, 1500 lub 2000 lm; kąt rozsyłu światła od Spot poprzez Medium Flood aż po Flood



#### Dla wszystkich barw światła CRI > 90

Autentyczne oświetlenie, m.in. Brilliant Food, Efficient White lub Efficient Cool




#### Idealny do sklepów, biur, gastronomii, architektury

Wielofunkcyjny w kolorze białym lub czarnym, przedni pierścień w kolorze białym lub czarnym



#### Inteligentne światło

LED<sup>IQ</sup> do inteligentnego sterowania oświetleniem; sterowanie od przełączania poprzez DALI i Bluetooth aż po BLE



## LENTY TRACK

[www.oktalite.com/lenty-track](http://www.oktalite.com/lenty-track)

Typ oprawy	Projektory
Zakres zastosowania	Oświetlenie akcentujące
Zakres działania	Możliwość obrotu o 355° i obrotu o 100
Mocowanie	Szyna prądowa 3P, nie nadaje się do montażu pionowego
Technologia oświetleniowa	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Kąt wiązki	Spot, Medium Flood, Flood
Klasa strumienia świetlnego LED	1000 lm - 2000 lm
Jasny kolor CRI 80	3000 K, 4000 K
Jasny kolor CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K - Efficient Cool
Jasny kolor Food	2700 K - Brilliant Food
Jednostka zasilająca	Sterownik Track <b>3PTD</b> Sterownik Invisible <b>3PID</b> (Coming soon)
Jasny oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9016 biały beskidzki Kolory specjalne na zamówienie
Powierzchnia	Struktura malowana proszkowo, poliwęglan (PC)
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60 Hz
Waga	ok. 0,7 kg
Znak testowy	